

Техническое задание для размещения заказчиком в составе аукционной документации (Стенд Инструментальный Profi)

Наименование товара	Указание на товарный знак (при наличии), наименование страны происхождения товара				Сведения о сертификации
		Требуемый параметр	Требуемое значение	Ед. изм.	
Стенд инструментальный	ПРОМЕТ ПРАКТИК (РОССИЯ)	Размеры верстака внешние(ВхШхГ):	2060x1050x500	мм	ГОСТ 16371-2014 ГОСТ Р 56422-2015 ГОСТ Р 56513-2015 ГОСТ Р 56369-2015
		Описание	<p>Инструментальный стенд используется для удобной организации рабочего места и хранения инструментов и рабочего инвентаря на производственных предприятиях, в автосервисах и ремонтных мастерских.</p> <p>Максимальная нагрузка – 200 кг. Максимальная нагрузка на каждый экран – 50 кг. Максимальное размещение экрана – 4 шт. в высоту.</p> <p>Стенд должен иметь возможность крепления к нему дополнительной секции. Для установки 2 стендов в ряд, должно использоваться только 3 рамы.</p> <p>Стенд должен иметь возможность установки его на колёса.</p> <p>Стенд должен быть сборно-разборным и состоять из двух рам и 4 экранов WS-100 без козынок. Каждая рама состоит из стойки и стяжки стоек. Рама выполнена из трубы прямоугольного сечения с габаритами 40x60 мм. Толщина металла рамы– 2 мм. С лицевой стороны стойка имеет 16 отверстий диаметром 8,2 мм для крепления к ним экранов. Шаг перфорации отверстий 500 мм. С боковой стороны должно быть 10 отверстий, диаметром 7 мм, для крепления стяжек. Рама имеет резьбовые отверстия для установки на регулируемые опоры M10x45 мм. Торцы рамы должны быть защищены пластиковыми заглушками. Размер заглушки 60x40 мм, цвет чёрный. Цвет</p>	мм	

Техническое задание для размещения заказчиком в составе аукционной документации (Стенд Инструментальный Profi)

			<p>рамы RAL 7038 шагрень.</p> <p>Стяжка предназначена для соединения между собой рам инструментального стенда. Выполнена из трубы квадратного профиля с сечением 25x25 мм, толщиной 1,2 мм и имеет габаритные размеры ВхШхГ: 65x961x27 мм. Цвет стяжки RAL 7038 шагрень. Кол-во стяжек в комплекте одной рамы инструментального стенда – 1 шт.</p> <p>Экран WS -100.</p> <p>Способ крепления к стенду с помощью болтов М5х12.</p> <p>Способ крепления экранов между собой с помощью болтов и «гаек барашков».</p> <p>Экран изготовлен из высокопрочной стали толщиной 1,2 мм. Имеет квадратную перфорацию 10х10 мм. Шаг перфорации 38 мм. Экран имеет 312 отверстий, для установки дополнительных навесок и комплектующих на экраны.</p> <p>Аксессуары на экран должны устанавливаться на зацепах.</p> <p>Крепление на болтах не допускается. Цвет экрана RAL 5002 шагрень. Максимальная нагрузка на экран. Габаритные размеры экрана ВхШхГ: 500х1000х20 мм. Кол-во экранов – 4 шт.</p>		
		Сталь ГОСТ 16523-98			
		Марка стали	08,08пс, 08кп, 10, 20 пс, 10 кп		
		Поверхность проката	должна быть без плен; сквозных разрывов; пузырей-вздутий; раскатанных пузырей; пятен слипания сварки; порезов; надрывов; вкатанной окалины; перетравов; недотравов; полос нагартовки; вкатанных металлических и инородных частиц. Расслоения не допускаются		
		Назначение стенда	Требуется для учебных заведений, мастерских и гаражей		
		Вес изделия	35	кг	
		Нагрузка	Нагрузка на стенд - 200 На каждый экран - 50	кг	
		Гарантийный срок	12	Мес	
		Наличие специфического	Продукция не должна создавать в помещении специфического запаха более 2 баллов		

		<i>о запаха</i>			
		<i>Транспортировочная упаковка</i>	<p><i>Требуется транспортировочная упаковка из гофрированного картона. Тип картона должен быть Т-С толщиной 0.22-0.40 мм. Не должно быть не склеенных участков картона. Интенсивный запах должен отсутствовать. во избежание непредвиденного раскрытия должна быть проклеена упаковочным скотчем. На каждую транспортировочную упаковку должна быть нанесена маркировка. Маркировка должна быть легко читаемой и обеспечивать простую и однозначную визуальную идентификацию товара. Маркировка должна быть нанесена типографским способом или при помощи этикеток и должна содержать следующую информацию: товарный знак и/или наименование предприятия- изготовителя; место происхождения товара; дата выпуска; наименование товара; количество товара в транспортировочной упаковке. стенд должен сопровождаться инструкцией по сборке; схемой монтажа и комплектovacным документом. Маркировочный ярлык должен вкладываться в определенную упаковку вместе с инструкцией по сборке. В инструкции должно быть дано графическое изображение всех вариантов сборки изделия</i></p>		
		<i>Для оцинкованной стали</i>	<p><i>Допускаются мелкие наплывы (натеки, наслоения), крупинки и неравномерная кристаллизация цинка, следы от перегибов полосы и регулирующих роликов, местная шероховатость покрытия (сыпь), легкие царапины и потертость, не нарушающие сплошность цинкового покрытия, светлые и матовые пятна, неравномерность окраски пассивной пленки</i></p>		